



KI•VIEW Driftövervakning

KI•LINE *Vision* har olika funktioner för driftövervakning, dessa består av hårdvara som är inbyggd i systemet samt ett antal programmoduler som man kan välja till efter behov.

I KI•VIEW, som är en av dessa moduler, sker kommunikationen mellan övervakningsprogrammet och KI•LINE *Vision* med protokollet TCP/IP.

KI•VIEW är ett Windows program som gör att man kan se hissarna i realtid, avläsa status samt anropa/destinera hissen till olika plan, läsa/öppna åtkomsten till plan och akutkalla hissen.

Eftersom programmet kan installeras på en standard PC passar denna lösning även fastigheter utan eget driftövervakningssystem.

Det finns tre olika sätt eller "mode" att köra KI•VIEW på.

Dessa är:

1. Våningsvisare
2. Övervakning
3. Fjärrstyrning

Möjliga exempel på installationer kan vara att montera en skärm i korgen för tydligare information till passagerare, övervakning av hiss batteri i foajé eller hotellreception, styrning/övervakning från vaktcentral.

Alla bakgrunder, bilder och symboler är redigerbara eller utbytbara. Information om aktuellt våningsplan och eller reklam är möjligt att införa.

Funktion för bakgrundsmusik (hissmusik) och s.k. talsyntes (talat ankomstmeddelande) finns inbyggd (wav och mp3 format).